

LÅSTE DU BRUNNEN?



LÅSBARA INNERLOCK
HITTAR DU HOS MELBYE!
ÄVEN FÖR EFTERMONTERING!

M E L B Y E

Låsbara innerlock för samhällsviktig infrastruktur

Säkerhet och skydd mot intrång är frågor som dyker upp allt oftare, särskilt när det kommer till samhällskritisk infrastruktur. Något som PTS och Robust Fiber gått ut med rekommendationer kring. Vår lösning, som passar till våra brunnar FF och C2, bygger på ett låsbart innerlock som kan eftermonteras med enkla ingrepp.

Locket ger dig möjlighet att själv välja det låssystem som används i den organisation som ska hantera drift och underhåll. Det låsbara innerlocket täcks av ett yttre lock, i marknivå. Låset kommer därför att vara skyddat från yttre påverkan som sand, väder och vind. Därmed förlängs livslängden på låsanordningen jämfört med fasta lås, monterade i marknivå.

Sektioner med förmonterat innerlock

Våra låsbara innerlock till FF- och C2-brunnarna levereras färdigmonterat i en sektion. Innerlocket består av 3 delar som i sig självt låser varandra. Innerlocken är klassade till säkerhetsnivå C3 enligt LPCB (Loss Prevention Certification Board).



Låsbara innerlock för eftermontage

Till våra brunnar FF och C2 har vi tagit fram en lösning för att kunna eftermontera låsbara innerlock i redan installerade brunnar. Locken är tvådelade och levereras med infästningskit.



Vad du behöver tänka på

Det enda du behöver tänka på är vilken typ av täcklock/belastningsklass som krävs för installationen. Är det ett lock med flyträm behöver låssektionen byggas på med ytterligare en sektion för att få plats med flytramen. Dvs, I annat fall kan låssektionen monteras som översta sektion. Låsanordningen ger dig möjlighet att själv välja lås till brunnen. PTS och Robust Fiber rekommenderar hänglås med nyckel, cylinderlås eller pentaheadlås.



Våra låsbara innerlock

Samtliga våra innerlock levereras utan lås. Det ger dig möjlighet att anpassa låsanordningen efter verksamhetens hantering av lås och säkerhet. PTS och Robust Fiber rekommenderar hänglås med nyckel, cylinderlås eller pentaheadlås.

Innerlockssektioner, förmonterade

Lock	Innermått	E-nr
FF6060	610 x 610	0666091
FF9090	915 x 915	0666092
FF122122	1220 x 1220	0666093
FF12267	1220 x 675	0666289
FF9060	915 x 610	0666296
C2	1310 x 610	0666297

Innerlock för eftermontage

Lock	Innermått	E-nr
FF9060	915 x 610	0666985
FF9090	915 x 915	0666986
FF12267	1220 x 675	0666987
C2	1310 x 610	0666988
Ultima Connect	1200x675	0666990
Ultima Connect	1500x750	0666992



INFRASTRUKTUR

Melbye Skandinavien Sverige AB
Fordonsvägen 17, 553 02 Jönköping
Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se