

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Produktnamn | Fiberkablage SM SPX 1xSC/UPC-SC/UPC G657A BLÅ 2mm<br>LSZH 15m |
| E-nummer    | 5069835                                                       |
| GTIN        |                                                               |
| ETIM-klass  | EC001263                                                      |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Fiberoptiskt korskopplingskablage singlemode G657A med blå 2mm simplex kabel. Halogenfria enligt EN 60754-1/2 och flamskyddade enligt IEC 60332-2-2. Uppfyller kraven i IEC 61300, EN186000-1, EIA/TIA-455 och TELCORDIA GR-326-CORE/GR-63. ID märkta med ett unikt nummer för full spårbarhet och levereras med individuella mätprotokoll. LjUSDämpning UPC (IL): ≤ 0,2dB LjUSDämpning APC (IL): ≤ 0,3dB Reflektionsdämpning UPC (RL): > 55dB Reflektionsdämpning APC (RL): > 65dB Drifttemperatur: +85°C till -40°C

Mått

|       |        |
|-------|--------|
| Längd | 290 mm |
| Höjd  | 20 mm  |
| Bredd | 320 mm |
| Vikt  | 70 g   |

Tekniska Specifikationer - Kontakter

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Max dämpning per kontakt (UPC)         | 0,2 dB   |
| Max reflektionsdämpning på UPC kontakt | -55 dB   |
| Radius of Curvature APC                | 7-12     |
| Radius of Curvature UPC                | 7-25     |
| Max Vertex Offset                      | 50 µm    |
| Fiber instick/utstick (nm)             | 0 +/- 50 |

Tekniska Specifikationer - Kablage

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Längd                                    | 15 m                          |
| Fibertyp                                 | ITU-T G.657 A1                |
| Yttermantelns Material                   | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| Yttermantelns Färg                       | Blå                           |
| Kabeldiameter                            | 2 mm                          |
| Temperaturområde vid Användning          | -40°C till +85°C              |
| Temperaturområde vid Lagring & Transport | -40°C till +85°C              |
| Max Installationskraft                   | 98                            |
| Halogenfri                               | Ja                            |