

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Produktnamn | Kabelbrunn UC 600x600x750mm |
| E-nummer    | 0666656                     |
| GTIN        | 7332811342790               |
| ETIM-klass  | EC004532                    |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Nästa generations kabelbrunn!

Ultima Connect, är en modulär skalbar brunnslösning som enkelt byggds ihop på plats.

Brunnen tillverkas i materialet (GRP, Glass Fiber Reinforced Polyester, bestående av glasfiber, polyester och gelcoat) vilket ger brunnen en hög kemisk och termisk resistens. Modulerna levereras "flat packed" för en smart och yteffektiv logistik! Systemet består av hörndelar (Hockeyklubbor) och raka väggdelar.

Sektionerna alterneras i höger-och vänstervarv, vilket utförs för att förskjutna skarvarna (likt en tegelvägg). Hörnbitarnas längder motsvarar innermåttet på brunnen, och kan förlängas med hjälp av raka väggdelar för ökad flexibilitet. Delarna sammanfogas enkelt med medföljande peg och en gummiklubba

Sektionerna är 150mm höga och till skillnad från FF-brunnen finns ingen begränsning på max djup.

Vilket gör detta till en optimal brunnslösning !

UC brunnen har testats för att motstå vertikala belastningar enligt EN124 F900.

Vilket resulterar i att brunnen lämpar sig för installation i samtliga miljöer A15, B125, C250, D400, E600 samt F900.

Mått

|       |        |
|-------|--------|
| Längd | 735 mm |
| Höjd  | 750 mm |

|       |          |
|-------|----------|
| Bredd | 735 mm   |
| Vikt  | 80 400 g |

## Tekniska Specifikationer - Brunnar

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produktgrupp                         | Brunnsektion                     |
| Material                             | Glass Reinforced Polyester (GRP) |
| Materialfärg                         | Gray                             |
| Brottgräns (ISO 527)                 | 45 MPA                           |
| Böjhållfasthet (ISO 14125)           | 9,5 GPA                          |
| Slaghållfasthet (ISO 179)            | 50 KJ/m²                         |
| Densitet (ISO 1183-1)                | 1,78 g/cm³                       |
| Arbetstemperatur                     | -40 to 110°C                     |
| Elektrisk materialegenskap           | 1,00E+14 Ohm                     |
| Resistivitet                         | 1E+12 Ohm/cm                     |
| Brandegenskaper (UL94)               | HB                               |
| Värmeböjningstemperaturen (ISO 75-2) | 200 °C                           |
| Vattenabsorption (ISO 62)            | 0,5 %                            |
| Syreindex                            | 23 %                             |
| Belastningsklass EN124               | F900                             |
| Yttermått - Längd                    | 735 mm                           |
| Yttermått - Bredd                    | 735 mm                           |
| Yttermått - Höjd                     | 750 mm                           |
| Innermått - Längd                    | 600 mm                           |
| Innermått - Bredd                    | 600 mm                           |
| Innermått - Höjd                     | 750 mm                           |