

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| Produktnamn | Anslutningsdon typ-a 250A 12-24kV 16-95mm2 |
| E-nummer    | 0708440                                    |
| Produkttyp  | CWS 250A 1224 1695                         |
| GTIN        | 7332811066207                              |
| ETIM-klass  | EC003521                                   |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

CWS och CGS Isolerat anslutningsdon är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt. 12-24 kV för inom- och utomhusmiljö.  
Passar för typ A hankontakt.  
För både koppar-och aluminiumledare

Beskrivning:  
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.  
Anslutningsdonets isolering består av yttre halvledande EPDM som ger skydd mot utsatta elektriska delar.  
Kabelmantel test kan utföras under spänning.  
Lämplig för ett stort area spann på grund av inkluderad skruv kabelskor.  
Med kapacitiv mätpunkt.  
Obegränsad hållbarhet.

- Satsen innehåller:
- 3 stk Anslutningsdon
  - Silikon fältstyrningselement
  - Jordningssats
  - Monteringstillbehör
  - Skruv kabelskor
  - Montasjeveiledning

Är kompatibelt med EN 50180 och EN 50181.

Testad enligt CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, part 629-1).

## Mått

|       |         |
|-------|---------|
| Längd | 420 mm  |
| Höjd  | 90 mm   |
| Bredd | 230 mm  |
| Vikt  | 3 060 g |

## Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör 12-36kV

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Spänning              | 12-24 kV              |
| Ström                 | 250                   |
| Antal faser           | 3                     |
| Tvärsnitt 12 kV       | 50-95 mm <sup>2</sup> |
| Tvärsnitt 24 kV       | 16-95 mm <sup>2</sup> |
| Min. diam över PEX    | 14,7 mm               |
| Inkl. kontaktmaterial | Skruv                 |
| Anslutningstyp        | Vinklad               |

## Tekniska Specifikationer

|                     |    |
|---------------------|----|
| Gränssnittsstandard | a  |
| Transformator       | Ja |
| Ställverk           | Ja |