

Produktnamn	Nödbelysning SuperLED-VIT Nödbelysning SuperLED-VIT
E-nummer	7345475
Produkttyp	SUPERLED
GTIN	7332811332494
ETIM-klass	EC001957



PRODUKTSPECIFIKATIONER

SuperLED
Är en snygg och diskret nödljusarmatur som används utan piktogram (vitt ljus) Den är diskret med mycket höga egenskaper t.ex är den tillverkad i PC = pycarbonat plast vilket gör den väldigt tålig.

(7343188 är en Centraliserad armatur som matas med 24V 50-60Hz)

I enlighet till EN 60598-2-22

Modeller: Självtest

Nätspänning: 230 V AC / DC, 50-60 Hz

Driftsläge: Valbart underhåll eller icke-underhållet läge

Ljuskälla: 1x9 Power LED (1080 lumen)

Batteri: Ni-MH batteriblock

Backup: Valbar 1 eller 3 timmar

Isoleringsklass: Klass II (ingen jordledning krävs)

Skyddsklass: Standard IP65

Temperatur: ta 0-40 ° C

IK08

Kapsling: Polykarbonat (PC)

Färg: Cream white

Läsavstånd: -

Nödbelysning i polykarbonat plast, utan piktogram, 230V AC-50Hz, 1X9 Power LED ljuskälla 1080 lumen, Ni-MH batteri, 1/3h valbar backup, IP65, Isoleringsklass II. standard eller självtest (Switch), drifttemperatur 0-40°C, EN60598-1, 60598-2-22

Mått

Längd	330 mm
Höjd	325 mm
Bredd	105 mm
Vikt	1 630 g