

Produktnamn	Kabelklammer 36-52 För en eller tre ledare
E-nummer	1500909
Produkttyp	K 36/52
GTIN	7332811023057
ETIM-klass	EC002320



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Användning: För infästning av alla typer av hög- och lågspänningskablar med en och flera ledare (1kV till 765 kV). Speciellt lämplig för fästning i enkel/trekantsformation.

Material: Polyamid, glasfiberförstärkt, färgad svart, flamskyddad, speciellt skydd mot ultraviolettera strålar, fri från halogener, helt återvinningsbar.

- Lagstiftning i enlighet till:
- Direktiv 2002/95 / EG (RoHS)
 - Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

- Brandklass:
- UL94 V-0
 - Klassificering efter DIN 5510, del 2, brandskyddsklass S3

Klammerna är breda och har därför ett lågt yttryck (tryck per mm2) mot kabelmanteln. De är formgjutna i glasfiberförstärkt polyamid vilket ger hög hållfasthet, motståndskraft mot åldrande samt god värmebeständighet.

Mått

Längd	108 mm
Höjd	56 mm
Bredd	60 mm
Vikt	180 g

Generella specifikationer

Kabeldiameter	36-52 mm
Åtdragningsmoment	5 Nm
Diameter Bulthål	12 mm
Material	hd polyamid, glassfiber, farge svart med spesiell uv-beskyttelse, fullt resirkulerbar, selvslukkende, lite røykfri, halogenfri (lszh), giftfri, ikke-etsende, ikke-metallisk, ikke-magnetisk

Tekniska Specifikationer

Dragtålighet	120 n/mm²
Töjning	210 n/mm²
Värmegenerering	0.01% per 10°C økning
Temperaturområde	-60 til +120 °C
Korttids drifttemperatur	220 °C
Flamretarderande	iec 60695
Resistent	uv-bestandig, ozon, mineralolje, salt, alkalier, alkohol, hydrokarboner, ketoner, eter, termitter og radioaktive stråler
Mekanisk styrka	fra 10 til 30 kN