

Produktnamn	Kabelavslut 12kV 25-95mm2 1/3L inomhus
E-nummer	0708220
Produkttyp	CHE-I 12 2595
GTIN	7332811109874
ETIM-klass	EC003520



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Kabelavslutning HYBRID typ CHE är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt,12 - 36 kV, för inomhusmiljö.
Vid montage i inomhusmiljöer där risk för kraftig nedsmutsning föreligger, bör kabelavslut för utomhusmiljö användas.

Beskrivning:
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.
Kabelavslutningens isolering består av krypströms resistent varmkrympslang, och krypströmssträckan förlängs med hjälp av separata skärmar av silikongummi.

Satsen innehåller material för tre faser; påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi, krypströmsresistenta varmkrympslangar, silikongummi- skärmar (ej 12 kV inomhus), påskjutningshjälpmedel, specialfett, tätningsband, kontaktfjädrar och monteringsanvisning.

Elektriska egenskaper:
• Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238.

Användning / Lämplighet
• Inomhus

Spänningsnivå
• U0 / U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Notera
• 12 kV avslut måste användas för 7,2 kV kablar. (Kontrollera minst diameter över ledarisolering.)

Teststandarder

- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, del 629-1)

Förvaringsförhållanden / hållbarhet

- Obegränsad hållbarhet

Mått

Längd	420 mm
Höjd	80 mm
Bredd	190 mm
Vikt	738 g

Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör 12-36kV

Spänning	12 kV
Antal fasar	3
Tvärsnitt 12 kV	25-95 mm ²
Min. diam över PEX	12,6 mm
Inkl. kontaktmaterial	Nej
Längd	300 mm

Användningsområde

Inomhus	Ja
---------	----