

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Produktnamn | Kabelavslut 12kV 800-1000mm2 1/3L inomhus |
| E-nummer    | 0708228                                   |
| Produkttyp  | CHE-I 12 8001000                          |
| GTIN        | 7332811109928                             |
| ETIM-klass  | EC003520                                  |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Kabelavslutning HYBRID typ CHE är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt,12 - 36 kV, för inomhusmiljö.  
Vid montage i inomhusmiljöer där risk för kraftig nedsmutsning föreligger, bör kabelavslut för utomhusmiljö användas.

Beskrivning:  
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.  
Kabelavslutningens isolering består av krypströms resistent varmkrympslang, och krypströmssträckan förlängs med hjälp av separata skärmar av silikongummi.

Satsen innehåller material för tre faser; påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi, krypströmsresistenta varmkrympslangar, silikongummi- skärmar (ej 12 kV inomhus), påskjutningshjälpmedel, specialfett, tätningsband, kontaktfjädrar och monteringsanvisning.

Elektriska egenskaper:  
• Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238.

Användning / Lämplighet  
• Inomhus

Spänningsnivå  
• U0 / U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Notera  
• 12 kV avslut måste användas för 7,2 kV kablar. (Kontrollera minst diameter över ledarisolering.)

Teststandarder

- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, del 629-1)

Förvaringsförhållanden / hållbarhet

- Obegränsad hållbarhet

Mått

|       |         |
|-------|---------|
| Längd | 720 mm  |
| Höjd  | 120 mm  |
| Bredd | 150 mm  |
| Vikt  | 1 500 g |

Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör 12-36kV

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Spänning              | 12 kV                    |
| Antal faser           | 3                        |
| Tvärsnitt 12 kV       | 800-1000 mm <sup>2</sup> |
| Min. diam över PEX    | 36,8 mm                  |
| Inkl. kontaktmaterial | Nej                      |
| Längd                 | 300 mm                   |

Användningsområde

|         |    |
|---------|----|
| Inomhus | Ja |
|---------|----|