

Produktnamn	Kabelavslut 36kV 50-150mm2 1/3L inomhus
E-nummer	0708276
Produkttyp	CHE-I 36 50150
GTIN	7332811110184
ETIM-klass	EC003520



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Kabelavslutning HYBRID typ CHE är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt,12 - 36 kV, för inomhusmiljö.
Vid montage i inomhusmiljöer där risk för kraftig nedsmutsning föreligger, bör kabelavslut för utomhusmiljö användas.

Beskrivning:
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.
Kabelavslutningens isolering består av krypströms resistent varmkrympslang, och krypströmssträckan förlängs med hjälp av separata skärmar av silikongummi.

Satsen innehåller material för tre faser; påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi, krypströmsresistenta varmkrympslangar, silikongummi- skärmar (ej 12 kV inomhus), påskjutningshjälpmedel, specialfett, tätningsband, kontaktfjädrar och monteringsanvisning.

Elektriska egenskaper:
• Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238.

Användning / Lämplighet
• Inomhus

Spänningsnivå
• U0 / U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Notera
• 12 kV avslut måste användas för 7,2 kV kablar. (Kontrollera minst diameter över ledarisolering.)

Teststandarder

- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, del 629-1)

Förvaringsförhållanden / hållbarhet

- Obegränsad hållbarhet

Mått

Längd	720 mm
Höjd	120 mm
Bredd	150 mm
Vikt	738 g

Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör 12-36kV

Spänning	36 kV
Antal faser	3
Tvärsnitt 36 kV	50-150 mm ²
Min. diam över PEX	23,1 mm
Inkl. kontaktmaterial	Nej
Längd	500 mm
Antal krypströmsringar	2

Användningsområde

Inomhus	Ja
---------	----