

Produktnamn	Kabelskarv varmkrymp 12kV 1L 150-300mm2 exklusive Skruvskarvhylsor
E-nummer	0718023
Produkttyp	CHM 12 150300
GTIN	7332811110542
ETIM-klass	EC001169



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Användning:
Kabelskarv HYBRID typ CHM används för skarvning av PEX- och andra plastisolerade kablar. Kablar med olika kabelareor och ledarmaterialkan skarvas såväl som kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt,samt kablar med olika skärmkonstruktioner.

Beskrivning:
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikon-gummi. Isoleringen och skarvens yttermantel byggs upp av tjockväggiga varmkrympslangar. Satsen innehåller påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi, tjockväggiga isolerande krympslangar, tjock- och dubbelväggiga krympslangar med yttre ledande skikt,kontaktfjädrar,kopparnät, tätningsband, påskjutningshjälpmedel, specialfett,yttre krympslang och monteringsanvisning.

För kablar med aluminiumlaminat kan med fördel våra kompositförstärkta omvikningshylsor med aluminiumfolie användas. Aluminiumfolien skyddar konstruktionen av kablar med aluminiumfolie och ger permanent och varaktig vattentät tätning.

Förkablar med ytterdiamter 18-65 mm rekomenderas 0772204 och för kablar emd ytterdiamter 65-90 mm rekomenderas 0772205. Dessa beställs separat.

Skarvsatsen innehåller material för en fas.

Skarvhylsor köpes separat.

Användning / Lämplighet:

- Inomhus
- Utomhus

- I mark
- Vatten
- Installationskanaler
- Spänningsnivå: U0 / U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Notera:

- 12kV skarv måste användas för 7,2 kV kablar. (Kontrollera minsta diameter över ledarisolering.)

Teststandarder:

- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, del 629-1)

Förvaringsförhållanden / hållbarhet:

- Obegränsad hållbarhet

Mått

Längd	760 mm
Höjd	120 mm
Bredd	220 mm
Vikt	1 774 g

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spänning (kV)	12
Kabeltvärsnitt (mm²)	150 - 300
Min. PEX-Ø mm	19,9
Längd (mm)	700