

Produktnamn	Snabbskarv Fargo grön 185 mm² FeAl, 16.77-18.43
E-nummer	50810110
Produkttyp	GLSF411
GTIN	7332811029196
ETIM-klass	



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Snabbskarvhylsor för skarvning av Al- AlMgSi och FeAl-linor. Invändiga kilar anpassade till linans diameter greppar tag om linan.

Hylsa och invändiga kilar är tillverkade av aluminium legering.

Skarvning sker utan verktyg. Kilarna är belagda med korrosionshämmande fett för att undvika oxidation.

Kan användas på linor av aluminium, legerad aluminium samt FeAl.

Tål 95% av linans brottstyrka.

Vid användning på infettad lina måste den del av linan som skall skarvas först rengöras med lösningsmedel för att få bort fettet och sedan borstas för att få bort linans oxidbeläggning.

OBS! De nya SF (Surefit) hylsorna är en omdesignad skarv som täcker AAC (aluminium ledare), AAAC (legerad aluminium) och FeAl linor.

Ändrad design på kilarna som är förstärkta och optimaliserade.

Mått

Längd	520 mm
Höjd	55 mm
Bredd	250 mm

Vikt850 g

Tekniska Specifikationer - Automatisk linskarv

Typ	glsf411
Färg	grønn
Längd	510 mm
Diameter	46 mm
Vikt	900 g
Lindiameter	16,74-18,42 mm
Lina tvärsnitt	120 mm²
FeAl -ledare nr	95 26/7
Material Snabbkoppling	aluminium legering
Material Kilhus	høy styrke aluminium