

Produktnamn	Snabbskarv Fargo-gul/grå 62 mm² Al+FeAl, Ø9,02-11,94
E-nummer	0623594
Produkttyp	GLSF4076A
GTIN	7332811029295
ETIM-klass	



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Snabbskarvhylsor för skarvning av Al- AlMgSi och FeAl-linor. Invändiga kilar anpassade till linans diameter greppar tag om linan.

Hylsa och invändiga kilar är tillverkade av aluminium legering.

Skarvning sker utan verktyg. Kilarna är belagda med korrosionshämmande fett för att undvika oxidation.

Kan användas på linor av aluminium, legerad aluminium samt FeAl.

Tål 95% av linans brottstyrka.

Vid användning på infettad lina måste den del av linan som skall skarvas först rengöras med lösningsmedel för att få bort fettet och sedan borstas för att få bort linans oxidbeläggning.

OBS! De nya SF (Surefit) hylsorna är en omdesignad skarv som täcker AAC (aluminium ledare), AAAC (legerad aluminium) och FeAl linor.

Ändrad design på kilarna som är förstärkta och optimaliserade.

Skarv för blanklina som passar för 62 mm² Al+FeAl, Ø9.02-11,94.

Mått

Längd	450 mm
Höjd	35 mm

Bredd	37 mm
Vikt	490 g

Tekniska Specifikationer - Automatisk linskarv

Typ	glsf4076a
Färg	gul/grå
Längd	460 mm
Diameter	36 mm
Vikt	460 g
Lindiameter	9,02-11,94 mm
Lina tvärsnitt	50 mm ²
FeAl -ledare nr	35 8/1
Material Snabbkoppling	aluminium legering
Material Kilhus	høy styrke aluminium