

Produktnamn	Skarvbox FM 96F 48+3 port IP65, inkl kassetter, väggfäste
E-nummer	5060948
GTIN	7332811339738
ETIM-klass	EC002598



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Robust IP65 klassad halogenfri väggbox för utom-/inomhus montage i ljusgrå ABS plast. I boxen kan 48 eller 96 fiber skarvas från flera inkommande kablar alternativt midspan mot 24 eller 48 abonnentkablar (2F). Boxen levereras komplett med skarvkassetter (12F/kassett), fiberrangering, packningar och väggfäste. Den unika bottenplattan gör det möjligt att ansluta upp till 24 eller 48 abonnentrör/-kablar. Rör och kabel blir automatiskt dragavlastade och tätade mot boxen vid montering. Kabelgenomföringar 5060947: Inkommande kabel eller rör: 4x(4,5-8,3 mm) eller midspan och 2xM20/25. Utgående kabel eller rör: 24x(3,0-8,0 ± 0,1 mm). Kabelgenomföringar 5060948: Inkommande kabel eller rör: 2x(4,5-8,0 mm) och 1xM12/16/20/25. Utgående kabel eller rör: 48x(3,0-8,0 ± 0,1 mm). Skyddsklass (EN 60529): IP65 Slaghållfasthet (EN 62262): IK08 Temperaturområde drift: -35°C till +60°C Temperaturområde installation: -10°C till +60°C Svetshylsor: ø2,4xL45mm Färg: Ljusgrå RAL 7035 Yttermått: H390xB220xD150mm Vikt: 3kg

Mått

Längd	390 mm
Höjd	390 mm
Bredd	220 mm
Vikt	3 000 g

Tekniska Specifikationer - Skarvboxar

Användningsområde	Innomhus, Utomhus
Kapacitet - Antal Svetsskarvar	96
Antal Ingångar/Portar	4
Diameter Inkommande Kabel	52

Ingång För Midspan	Ja
Antal Inkluderade Svetskassetter	8
Antal fiber per kassett	12
Hylshållare inkluderas med kassetten	Ja
IP Klassning	IP65
Slagfasthet (EN 62262)	IK08
Färg	Ljusgrå RAL 7035
Material	ABS
Halogenfri	Ja
UV-beständig	Ja
Temperaturområde vid Installation	-10°C til +60°C
Temperaturområde vid Användning	-35°C til +60°C