

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktnamn | Övergång DI 5/3.5mm-4/2.8mm<br>Transparent,öppningsbar,16bar |
| E-nummer    | 5045083                                                      |
| GTIN        | 7332811337178                                                |
| ETIM-klass  | EC001475                                                     |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Övergångar används för att skarva två mikrorör med olika diameter mot varandra. Rörändarna trycks in i kopplingen och fixeras automatiskt (push and pull). Kopplingarna tål ett arbetstryck på 16 bar och är vatten- och gastäta. För att demontera kopplingen trycks låsringarna mot mitten och rören kan lösgöras. IP-klassning: IP68 Temperaturområde: -10°C till +60°C Arbetstryck: Max 16 bar

Mått

|       |       |
|-------|-------|
| Längd | 36 mm |
| Höjd  | 12 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Vikt  | 2 g   |

Tekniska Specifikationer - Snabbkopplingar

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Typ                             | Övergång      |
| Mikrorör 1                      | 5/3.5mm       |
| Mikrorör 2                      | 4/2.8mm       |
| Max Lufttryck                   | 16 Bar        |
| Färg                            | Transparent   |
| IP Klassning                    | IP68          |
| Temperaturområde vid Användning | -10°C - +60°C |