

Produktnamn	Snabbkoppling DI 4mm öppningsbar 15bar
E-nummer	5042411
GTIN	7332811196683
ETIM-klass	EC001475



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Snabbkopplingar används för att skarva två mikrorör mot varandra. Rörändarna trycks in i kopplingen och fixeras automatiskt (push and pull). Kopplingarna tål ett arbetstryck på 15 bar och är vatten- och gastäta. För att demontera kopplingen trycks låsringarna mot mitten och rören kan lösgöras. Det minimala avståndet mellan de två rören efter montering möjliggör skarvning av rör med olika innerdiameter, tex. tunnväggigt mot tjockväggigt.

För att få en permanent skarv används låsbyglar. Dessa monteras först på kopplingen, därefter trycks rörändarna in i kopplingen. Genom att knipsa av låsbygeln kan kopplingarna öppnas i efterhand.

Brandklassning: UL94 V-2
Standard: ISO 14743 (snabbkopplingar för rör av termoplast)

Kopplingarna är 100% trycktestade från fabrik och ID märkta för full spårbarhet.

Mått

Tekniska Specifikationer - Snabbkopplingar

Typ	Straight - Direct Buried
För Mikrorör Med Storlek	4mm
Max Lufttryck	15 Bar
Färg	Svart
Brandklassning	UL94 V-2

IP Klassning	IP68
Temperaturområde vid Användning	-15°C - +45°C