

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Produktnamn | Snabbkoppling DI 7mm öppningsbar brandklassad 15bar |
| E-nummer    | 5042413                                             |
| GTIN        | 7332811196706                                       |
| ETIM-klass  | EC001475                                            |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Snabbkopplingar används för att skarva två mikrorör mot varandra. Rörändarna trycks in i kopplingen och fixeras automatiskt (push and pull). Kopplingarna tål ett arbetstryck på 15 bar och är vatten- och gastäta. För att demontera kopplingen trycks låsringarna mot mitten och rören kan lösgöras. Det minimala avståndet mellan de två rören efter montering möjliggör skarvning av rör med olika innerdiameter, tex. tunnväggigt mot tjockväggigt.

För att få en permanent skarv används låsbyglar. Dessa monteras först på kopplingen, därefter trycks rörändarna in i kopplingen. Genom att knipsa av låsbygeln kan kopplingarna öppnas i efterhand.

Brandklassning: UL94 V-2  
Standard: ISO 14743 (snabbkopplingar för rör av termoplast)

Kopplingarna är 100% trycktestade från fabrik och ID märkta för full spårbarhet.

Mått

|       |         |
|-------|---------|
| Längd | 38 mm   |
| Höjd  | 13,5 mm |
| Bredd | 13,5 mm |
| Vikt  | 4 g     |

Tekniska Specifikationer - Snabbkopplingar

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| Typ | Rak - Direktinstallerad |
|-----|-------------------------|

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| För Mikrorör Med Storlek        | 7mm           |
| Max Lufttryck                   | 15 Bar        |
| Färg                            | Transparent   |
| Brandklassning                  | UL94 V-2      |
| IP Klassning                    | IP68          |
| Temperaturområde vid Användning | -15°C - +45°C |