

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Produktnamn | Smörjmedel Lubricant WF 3.8L för dragteknik vinter |
| E-nummer    | 1693897                                            |
| GTIN        | 7332811327384                                      |
| ETIM-klass  | EC002757                                           |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Kabelsmörjmedel speciellt utvecklat för att ge minsta möjliga friktion vid inblåsning (jetting) eller indragning av kommunikationskablar (fiberkablar) och mikrokablar med PE och PA mantel i rör och mikrotuber. De är vattenbaserade och påverkar inte kabelns eller rörets livslängd, uppfyller RoHs. Välj typ av smörjmedel efter installationsmetod, inblåsning (jetting) eller indragning. Förutom FTTx är smörjmedlen inte lämpliga att använda vid installation av kablar med LSZH mantel. Vid låga temperaturer, ner till -30°C, välj smörjmedel anpassat för vintertemperaturer. PreLube 5000™ rekommenderas för tuber med innerdiameter ≤ 12 mm. PreLube 2000™ rekommenderas för tuber med innerdiameter > 12 mm och även vid inblåsning av rör i rör.

Mått

|       |         |
|-------|---------|
| Längd | 160 mm  |
| Höjd  | 280 mm  |
| Bredd | 160 mm  |
| Vikt  | 3 975 g |