

Produktnamn	Bottensektion till FF4545 HDPE, im=445x445x150mm
E-nummer	0666244
GTIN	7332811107801
ETIM-klass	EC004532



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Bottensektion 150mm hög med fastsvetsad HDPE-botten till FF-brunn, placeras som första sektionen vid byggnation av brunnen.

Används vid områden med höga markvattennivåer, OBS! viktigt att välja ett tätt brunnslock om en tät botten används. Om inte ett tätt brunnslock väljs, rekommenderas att ta upp ett hål i golvet vid lägsta punkt och leda vattnet ut på dräneringsmaterial, annars är stor risk att vatten blir stående i brunnen.

Mått

Längd	550 mm
Höjd	150 mm
Bredd	550 mm
Vikt	14 500 g

Tekniska Specifikationer - Brunnar

Produktgrupp	Bottensektion
Material	High Density Polyethylene (HDPE)
Materialfärg	Svart
Brottgräns (ISO 527)	26 MPA
Slaghållfasthet (ISO 180-1A)	4 - 6 kJ/m³
Densitet (ISO 1183-1)	0,96 g/cm³

Arbetstemperatur	-40 to 80 °c
Elektrisk materialegenskap	> 5.24e+15 ohm/square
Resistivitet	> 2.276.39e+15 ohm/cm
Brandegenskaper (UL94)	hb
Vattenabsorption (ISO 62)	0,01 %
Belastningsklass EN124	C250