

Produktnamn	Kompositlock C250 till FF9060, 2-del, flytram, låsbart med pentabult
E-nummer	49010478
GTIN	7332811141270
ETIM-klass	EC003036



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Brunn:
Melbyes sektionsbrunn består av byggbara sektioner om 150 mm som enkelt klickas i varandra för att skapa det djup man önskar vilket gör detta till en mycket flexibel lösning. En sektionsbrunn är det optimala valet när man är osäker på installationsdjupet i till exempel stadsmiljöer.

Den låga vikten gör det enkelt att transportera och installera för hand utan hjälp av lyftkranar och annan utrustning. Plastkonstruktionen är testad och FF9060 klarar 40 tons belastning. Det finns flera storlekar att välja bland.

Lock:
Välj rätt typ av lock som installationen kräver - A15, B125, C250 eller D400.

A15 locket till FF9060 är tillverkat i HDPE och är låsbart med Pentaheadlåsning. B125 locken är tillverkade i Gjutjärn och passar installationer på parkeringsplatser och områden med långsamtgående fordon. B125 locken är låsbara med Pentaheadlåsning och har en flytram på 70 eller 120 mm beroende på modell. C250 locket är tillverkat i komposit, låsbart men har endast 45mm flytram. D400 locket är tillverkat i Gjutjärn och är anpassat till installationer med hög trafik. Tvådelat, låsbart och en flytram på 140mm. Observera att särskilda installationsinstruktioner gäller för D400 applikationer.

Vid en D400-installation skall de tre översta sektionerna vara intakta. Alltså måste brunnen vara minst 5 sektioner djup vid en sådan installation.

Mått

Längd	982 mm
Höjd	90 mm

Bredd	644 mm
Vikt	70 400 g