

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Produktnamn | Kabelrör delbar PA NW100 SVART 102.5/87.5mm 10m/ring |
| E-nummer    | 0666891                                              |
| Produkttyp  | 2PASM-NW 100                                         |
| GTIN        | 7332811324239                                        |
| ETIM-klass  | EC001175                                             |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Den perfekta lösningen för eftermontering av kabelskydd, men även vid förmonterade ledningsmattor. Kabelröret är tvådelat och överlappar ordentligt vilket ger förbättrade kabelskyddsegenskaper mot yttre påverkan och stötar. Detta delbara kabelskydd tillverkad av högkvalitativ specialmodifierad polyamid 6 passar perfekt till olika industriella applikationsbehov med ökad brandsäkerhetsprestanda.

Kan lätt öppnas i längdriktningen. Gör det enkelt att byta, reparera och utöka ledningar eller lägga till kablar i befintliga rör.

Mått

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Färg                   | Svart    |
| Innerdiameter kabelrör | 87,5 mm  |
| Ytterdiameter kabelrör | 102,5 mm |
| Böjradie kabelrör      | 200 mm   |
| Kabelrörets längd      | 10 m     |

Materialegenskaper

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Temperaturområde                    | -40°C till +105°C, korttid: +130°C (IS FIP) |
| Rekommenderad fyllnadsgrad kabelrör | 70%                                         |

|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tryckhållfasthet                             | 320N (IS FIP)                           |
| Brandsäkerhetsprestanda                      |                                         |
| Kabelröret är fri från halogener och kadmium | JA                                      |
| Brandklassificering                          | V2 enligt UL94                          |
| Brandegenskaper hos produkten                | Självläckande (UL1696)                  |
| Brandfarlighet                               | Självläckande (FMVSS 302)               |
| Syre index                                   | >32% (EN ISO 4589-2)                    |
| Glödträdtest                                 | 850°C (IEC 60695)                       |
| Brandfarlig nivå                             | HL3 R22/R23 (EN45545-2)                 |
| Flamspridningsindex                          | icke flamspridande (ASTM E162/NFPA 130) |
| Röktäthet                                    | Motsvarande ASTM E662                   |
| Röktoxicitet                                 | Motsvarande BSS 7239/SMP 800C           |
| Värmeavgivning (Entalpi)                     | 25,84 MJ/kg (ASTM E1354)                |
| Spread of fire                               | icke flamspridande (ASTM E162/NFPA 130) |
| Vertikalt brinnande beteende                 | Självläckande (EN ISO 6941:2003)        |
| Vädermotstånd                                |                                         |
| Testad mot UV                                | UV-resistent i upp till 5-10 år         |

## Mått

|       |          |
|-------|----------|
| Längd | 1 000 mm |
| Höjd  | 102,5 mm |
| Bredd | 102,5 mm |
| Vikt  | 700 g    |